



# CZUJNIK TLENKU WĘGLA

## Gdzie umieścić czujnik tlenku węgla ?

Czujnik tlenku węgla jest urządzeniem niezbędnym w domach / mieszkaniach:

- z łazienkami i kuchniami wyposażonymi w gazowe podgrzewacze wody,
- z kominkami,
- z kuchenkami gazowymi,
- z ogrzewaczami i kuchenkami na butle propanbutan,
- z przydomowymi garażami (kontrola spalin),
- z piecami węglowymi i na inne paliwa,
- z przydomowymi kotłowniami,
- **w każdym bezpiecznym domu!**

Czujnik należy zamontować na ścianie na wysokości 140-180 cm od posadzki i ok. 1 m od urządzenia będącego źródłem tlenku węgla (np. pieca gazowego, kominka itp.)

- **W celu osiągnięcia ochrony minimalnej:** należy zainstalować po jednym sygnalizatorze obecności CO w pomieszczeniach z ogrzewaniem gazowym, kuchenkami, piecami lub kominkami.
- **W celu osiągnięcia optymalnego bezpieczeństwa:** należy zainstalować po jednym sygnalizatorze obecności CO w pokojach dzieciennych i sypialniach, we wszystkich pomieszczeniach z ogrzewaniem gazowym, kuchenkami, piecami lub kominkami oraz w korytarzach na każdym piętrze i w garażu podziemnym.



- CZUJNIK CZADU DLA MINIMALNEJ OCHRONY
- CZUJNIK CZADU DLA DODATKOWEJ OCHRONY

